FICHA TÉCNICA

Industrial Solutions Advanced Lubricants

CARBOLÍNEO

Protector de maderas — Fecha de emisión: 31/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Masa de color negro, de consistencia sólida a temperatura ambiente. Carbolíneo es un aglomerante resistente, muy adhesivo y con gran poder de penetración.

Producto estabilizado y neutralizado, obtenido a partir de la re-refinación de aceites lubricantes usados.

APLICACIONES

Como imprimante de pinturas asfálticas a base de solventes.

En la protección de metales expuestos a la humedad.

Como imprimación previa a una impermeabilización asfáltica sobre bases de hormigón, radieres, losas y suelos estabilizados.

Impregnación de maderas y cartones para impermeabilizar y evitar el ataque de insectos o los efectos propios del ambiente.

LIMITACIONES

Evitar el calentamiento excesivo y/o prolongado del asfalto.

Por tratarse de trabajos que involucran temperaturas, deben tomarse las precauciones adecuadas que aseguren una faena sin riesgo para el personal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Propiedad	Valor
Inflamabilidad / corrosividad	Producto no inflamable ni corrosivo
Aspecto	Color negro
Densidad	Alto peso molecular

UNIDADES DE SUMINISTRO

Tambor de 200 kg.

DILUCIÓN Y MANEJO

Se sugiere adelgazarlo (disminuir su viscosidad) para facilitar su aplicación, diluyéndolo con un porcentaje no mayor al 20 % de solventes (aguarrás mineral, diluyentes sintéticos de uso masivo). Resiste la acción de solventes una vez seco.

El producto diluido con solventes es inflamable, por lo que se recomienda esperar que estos se evaporen y observar procedimientos de trabajo seguro para evitar derrames.

Proveer ventilación durante su aplicación en recintos cerrados y trabajar lejos de fuentes de llama.

Siguiendo las recomendaciones del fabricante, no representa riesgo significativo para las personas ni para el ambiente.

La información contenida en este documento refleja nuestros conocimientos técnicos actuales y describe el producto para las aplicaciones en las que puede ser idóneo. El usuario debe asegurarse de su adecuación para cada uso particular. Los valores físico-químicos indicados son típicos.

TEXAS LABORATORIES LTDA — Las Industrias 2610, Conchalí, Santiago — Fonos: +562-22228504 / +562-22228791 — www.texas.cl

APLICACIÓN

Se aplica con brocha, rodillo o escobillón, sobre superficies secas y completamente limpias.

Revolver bien hasta tener una solución homogénea antes de aplicar.

La información contenida en este documento refleja nuestros conocimientos técnicos actuales y describe el producto para las aplicaciones en las que puede ser idóneo.
El usuario debe asegurarse de su adecuación para cada uso particular. Los valores físico-químicos indicados son típicos.

TEXAS LABORATORIES LTDA — Las Industrias 2610, Conchalí, Santiago — Fonos: +562-22228504 / +562-22228791 — www.texas.cl