Antiespumante USP

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Antiespumante USP es eficiente para procesos de misturas, molienda y dispersión. Por su composición es fácilmente dispensable y actúa prontamente en la liberación del aire.

2. APLICACIONES

Antiespumante USP es un antiespumante de alto desempeño a base de aceite con pequeña dosis de silicona para aplicación de adhesivos y recubrimientos.

Antiespumante USP es adecuado para recubrimiento de pinturas, adhesivos base emulsión de látex sintético. Su performance se mantiene por longo periodo de agitación.

3. CARACTERÍSTICAS TIPICAS

Composición:

- Mezcla de agentes antiespumantes

Propiedades :

- Aspecto a 25ºC: Opaco, emulsión cremosa de color ámbar Materia Activa %: 100 pH (2% en agua): ca. 6
- Flash point: 120ºC
- Solubilidad en agua: Dispersible
- Listagen en la FDA: 21 CFR 175.105.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda 2,4 a 3,2kg del Antiespumante USP para 1000L de tinta.

Para adhesivos se recomienda de 1-2% del Antiespumante USP basado en el contenido de solidos del latex.

Texas Laboratories Inc – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile
Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642