DESMOLD PSL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grasa Elaborada a base de una mezcla de hidrocarburos, jabón cálcico, polímeros sintéticos y aceites de alta viscosidad, Contiene además un fino paquete de aditivos que le otorgan gran resistencia a la oxidación y ofrece alta protección a las partes metálicas contra la herrumbre y la corrosión.

2. APLICACIONES

En aplicaciones relacionadas con la industria, como lubricante y protector para máquinas y bujes, como desmoldante, Ideal para lubricar y proteger las partes móviles, articulaciones, juntas cardánicas, rótulas, facilita la introducción de sondas pasacables en tubos eléctricos, Protección contactos eléctricos, en pastas de soldar y otros.

3. CARACTERÍSTICAS TIPICAS

- Gran adhesividad.
- Capacidad de lubricante
- Extraordinaria resistencia al lavado por agua
- Facilita el montaje de piezas
- Reduce la fricción
- Resistencia a la humedad
- Resistencia al corte y a la humedad.
- Inercia química.
- Protección anticorrosiva
- Insoluble en agua.

TEXAS Industrial Solutions Advanced Lubricants

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Propiedad	Método Ensayo
Espesante	Estearato de Calcio
Numero NLGI	2 a 3.
Penetración Trabajada	230/250
Viscocidad cSt a 100°C	17
Textura	Suave-Adhesiva
Color	Amarillo
Ensayo de Corrosión (cobre)	1B
Ensayo de Herrumbre (acero)	Pasa
Carga de Soldadura (4-bolas)	250
Salud y Seguridad	Tipo III