

EXTREM GREASE EP 000

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una grasa Fluida multipropósito con alta capacidad de carga, basada en aceites minerales y aditivos de extrema presión, que es espesada con jabón de hidroxiestearato de Litio. Contienen aditivos especiales los cuales las hacen resistentes a condiciones de extrema presión, sin fallas de la película de lubricante.

2. APLICACIONES

Adecuada para diferentes tipos de grasera, equipos y maquinarias de la industria , industrial, marina, del papel, acero, agricultura, construcción y minería, etc., que requieren un producto para lubricación general del equipo mecánico más diverso, usando un sistema lubricante automático, tales como: maquinaria de cubierta, tornos, sistemas lubricantes automáticos de camiones y de cajas de cambio de dispositivos agrícolas de corte. Lubricación automática de cojinetes de alta presión, rodamientos de trabajo pesado, que operen bajo condiciones severas.

3. VENTAJAS

- Protege contra el óxido y la corrosión y es resistente a la oxidación.
- Gran estabilidad térmica.
- Sobresaliente resistencia al trabajo mecánico prolongado.
- Bombeadas normalmente por los equipos de lubricación.
- Resiste el arrastre por agua, ya sea por inmersión o por pulverización.



4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Grado NLGI	000
Color	Café
Textura	Suave
Gravedad específica a 15,6 °C.	0.950
Tipo de composición	Litio
Penetración trabajada, 25 ºC. ASTM D-217	445/475
Viscosidad del aceite, mm2/s a 40ºC. ASTM D-445	185.
Viscosidad del aceite, mm2/s a 100 ºC. ASTM D-445	15.7
Punto de goteo º C ASTM D-566	165
Temperatura operación ºC	-25 a 110

Seguridad y salud:

No presentará ningún riesgo importante para la seguridad o salud cuando se utilice correctamente en la aplicación adecuada.

Industrial Solutions Advanced Lubricants