

EXTREM GREASE OG 2 EP

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A base de jabón sintético con aceite parafínico de alto índice de viscosidad, además de aditivos de extrema presión, disulfuro de molibdeno, incorpora aditivos anti-desgaste, antioxidante, anticorrosivo y adhesividad para asegurar una buena resistencia al ablandamiento, estabilidad estructural, resistencia a la contaminación de agua, todos optimizan en un amplio rango de aplicaciones industriales. Libres de solventes y de plomo.

2. APLICACIONES

En todo tipo de lubricación en donde se requieren buenas propiedades de lubricación de servicio severo en minería y aplicaciones industriales, en molinos, hornos, palas mecánicas, excavadoras, dragas, engranajes abiertos sometidos a altas cargas, pasadores, cojines, articulaciones, cables, incluyendo estático o en movimiento e incluso sumergidos en agua salada

Industrial Solutions Advanced Lubricants

3. BENEFICIOS

- Resiste extrema presión
- Reduce temperatura, fricción y desgaste
- Forma una adecuada película protectora entre los elementos piñón y corona
- Previene moho y corrosión y reduce el ruido
- Resistente al arrastre y lavado del agua
- Lubrica ante extremas de operación
- Maximiza la vida útil y desempeño de los equipos
- Superior lubricación frente altas cargas
- Mayor adherencia a superficies
- Protege las superficies metálicas de la corrosión en ambientes hostiles
- Contiene disulfuro de molibdeno para reducir la temperatura, el pitting y stick-slip
- Mantiene su consistencia y maleabilidad sobre periodos extendidos
- Elimina la acumulación de lubricante en las raíces de los dientes de los engranajes

Las Industrias 2610, Conchalí Fonos: 226352640-226352641-226352642
Email:contacto@texas.cl



4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

NLGI	2.
Color	Negro
Viscosidad aceite a 40°C	660
Viscosidad aceite a 100°C	40
Punto de inflamación	>130 °C
Penetración	265-295
4 Bolas N	Min 6200
Carga Timken OK, lbs	>45
Test 4-bolas mm	Max 0.8