BIO-MULTITEX GREASE EP2

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bio-Multitex Grease EP2 es una grasa multipropósito biodegradable de última generación, con espesante jabón de litio que alarga la vida útil y rendimiento, previene de manera eficaz la corrosión.

La grasa está compuesta por aceite básico de alta calidad y aditivos de extrema presión, está adaptada para aplicaciones operando en humedad, polvo, forma una película resistencia al agua y variaciones de temperatura, miscible con otras grasas con jabones de grasas convencionales.

No contiene plomo ni otros metales considerados dañinos para la salud y el medio ambiente.

2. APLICACIONES

Bio-Multitex Grease EP2 está recomendada para la lubricación multipropósito de rodamientos, cojinetes de deslizamiento o juntas universales, para aplicaciones en carretera y fuera de carretera en áreas medioambientalmente sensitivas como agricultura, obras civiles, forestales, tierra adentro y afuera.

Adaptada para la lubricación de aplicaciones operando en humedad, condiciones de polvo y/o secas con cargas y velocidades medias en transporte, agricultura y vehículos fuera de carretera, para lubricación a pérdida con medios ambientes altamente restrictivos.

3. ESPECIFICACIONES

Lubricante Medioambientalmente Aceptable (EAL) por la Vessel General Permit (VGP) 2013

ISO 6743-9: L-XCEEB 2
DIN 51502: KP2K-30

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	Bio-Multitex EP2
Espesante		-	Litio
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Color	Visual	-	Café
Apariencia	Visual	-	Suave/lisa
Rango de temperaturas de uso		°C	- 30 a +140
Penetración a 25 °C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	265 - 295
4 ball Weld load	ASTM D 2596	kgf	315
Antiherrumbre SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	Cotación	0 - 0
Punto de escurrimiento	IP 396/ISO 2176	°C	>180
Viscosidad del aceite base a 40	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104 IP71	mm^2/s	150
Biodegradabilidad	OECD 301 B	%	>63