REMOVEDOR DE CONCRETO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REMOVEDOR DE CONCRETO, Es un desincrustante ácido indicado para la remoción de residuos de concreto en mixers, concretadoras y demás equipos utilizados en el sector de la construcción.

Tiene alto poder de penetración y limpieza en superficies porosas, por lo que reduce la necesidad de una acción mecánica. También, puede ser empleado para la limpieza de sarros y depósitos calcáreos en cerámicas y sanitarios. Dada su naturaleza menos corrosiva que otros productos formulados con ácidos inorgánicos, se puede usar en la mayoría de las superficies metálicas, plásticas y pintadas sin peligro de decapado ni daño. No produce vapores tóxicos durante su manipulación.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Estado físico:	Líquido.
Color:	Verde.
Densidad:	1,01 gr. /cc. (25ºC).
pH:	< 1
Solubilidad:	100% soluble en agua.
Biodegradable.	

3. MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente sobre la superficie a tratar, dejar actuar por 5 minutos, remover las incrustaciones con un cepillo o con agua a presión (hidro lavadora). Luego enjuagar con abundante agua.

4. RECOMENDACIONES

- Mantener producto en recipientes de plástico o vidrio.
- Usar en lugares ventilados.
- Usar Equipo de Protección Personal.

Texas Laboratories Inc – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile
Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642