S O L T E X

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un aceite emulsionante, especialmente formulado con sulfonato orgánico, resinas jabonosas y bactericidas. Se mezcla rápidamente en agua caliente o fría, en proporciones tan altas como 100 partes de agua en una de aceite. Forma emulsiones excepcionalmente estables y homogéneas que no muestran ninguna separación aun después de largos períodos de uso o almacenaje.

2. APLICACIONES

Puede ser diluido de 1 a 30 partes en agua para usarlo como liquido de corte. Las emulsiones más ricas son utilizadas para trabajos más difíciles, las emulsiones intermedias para metales de maquinado más fácil y las más pobres para procesos que requieran el máximo de enfriamiento, como el rectificado. Cuando se utiliza como refrigerante en rectificado, las emulsiones suministrarán larga vida al esmeril, buena tolerancia y acabado superior.

TEXAS
Industrial Solutions Advanced Lubricants

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Gravedad Específica 15.6ºc	0.916
Viscosidad cSt a 40ºc	36.10
Viscosidad cSt a 100ºc	5.20
Punto de Inflamación ºc (min)	150
Punto de Fluidez ºc (máx.)	-26

Texas Laboratories Ltda. – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile
Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642