

TEX CRUST
(Removedor de óxido)

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEX CRUST, Desincrustante y desoxidante ácido formulado para la limpieza de sarros, óxidos y depósitos calcáreos producidos por aguas duras en baños, urinarios, W.C., metales, como también en la eliminación de suciedades minerales, de particular eficacia en máquinas automáticas de lavado de botellas, también como aflojador de pernos, partes y piezas agripadas. Su versatilidad alcanza también a tuberías donde circule el agua, evitando la acción del calcio y magnesio, de gran utilidad en la industria lechera (piedra de leche, moldes queseros etc.)

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad	: 1,07 gr. /cc. (25ºC).
pH	: < 1
Test Pintura	: ASTM D – 714
Test Corrosión	: ASTM D – 610
No ataca fierro, cobre	: Certif. C - 14489 - 2
Biodegradable	

TEXAS
Industrial Solutions Advanced Lubricants

3. MODO DE EMPLEO

La acción más rápida se obtiene usándolo puro, con Tº entre 30 y 40 Cº, logrando el efecto rápido y profundo ± 8 minutos. Sin embargo, su concentración puede variar hasta en un 50%, puede usarse a Tº ambiente, el tiempo de limpieza puede situarse de algunos minutos a 5 horas, se recomienda un control cercano mientras se logra el efecto deseado. En circuitos de refrigeración diluir al 2%, para mejor efecto hacer funcionar el sistema durante un tiempo. Luego, eliminar la solución, enjuagando muy bien rellenando el circuito con agua blanda

4. RECOMENDACIONES

- Puede afectar metales, aluminio, zinc y estaño.
- Mantener producto en recipientes de plásticos, vidrio o tratado con pinturas epóxicas.
- Usar en lugares ventilados o abiertos.
- Usar guantes de goma en su manipulación.

Texas Laboratories Inc – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile
Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642